



## Uitvoeringsbesluit RK Begraafplaats St. Bernulphus

Utrechtseweg 129,6862 AR Oosterbeek

Behorend bij Begraafplaatsenreglement RK parochie z. Titus Brandsma van 20 september 2017

### OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

## 1 Openstelling , orde en rust op de begraafplaats

### 1.1 Openstelling begraafplaats

- a. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het Bestuur maakt deze tijden openbaar bekend. Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.
- b. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.
- c. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
- d. De begraafplaats is slechts met toestemming van de beheerder beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fietsen.
- e. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan op de begraafplaats.

### 1.2 Bijeenkomsten, herdenkingen

- a. Verzoeken tot het houden van dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf werkdagen tevoren worden ingediend bij het Bestuur of de beheerder, onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaats vinden.
- b. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, moeten zich houden aan de aanwijzingen van het Bestuur of de beheerder.
- c. Bijeenkomsten op de begraafplaats kunnen door het Bestuur worden verboden.

### 1.3 Tijden van begraven en asbezorging

- a. De RK begraafplaats St. Bernulphus is voor begraven en asbezorging opengesteld van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur - met uitzondering van zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen - en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
- b. Eventuele afwijkingen zijn ter beoordeling aan de beheerder.

### 1.4 Werkzaamheden op de begraafplaats

- a. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
- b. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen



- hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
- c. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kerk, aula of kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten. Een officiële uitvaart voor een beroepskracht, welke door de parochie is goedgekeurd is hierop de uitzondering.
  - d. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

## 2 Soorten graven en bijzettingen

### 2.1 Soorten graven

De RK begraafplaats Oosterbeek kent de volgende soorten graven:

- Particuliere graven, zandgraven
- Particuliere Kindergraven, zandgraven
- Particuliere Urnengraven
- Medaillon met priestergraven.

### 2.2 Bijzettingen in particuliere graven, algemene graven en urnengraven

- a. In een particulier graf worden maximaal 3 stoffelijke overschotten begraven. Dit verzoek dient bij een nieuw graf te worden aangevraagd, anders maximaal 2.
- b. In een particulier graf is bijzetting van maximaal 4 urnen toegestaan.
- c. In een particulier kindergraf wordt maximaal één stoffelijk overschot begraven.
- d. In een particulier urnengraf worden maximaal 4 asbussen bijgezet.
- e. In de urnenmuur kunnen maximaal 2 asbussen per nis worden geplaatst.

## 3 Grafbedekkingen

### 3.1 Voorschriften grafbedekking

- a. Op zandgraven mogen horizontaal liggende gedenktekens, op betonnen raam, met een maximale afmeting van 190 x 90 x 10 centimeter worden geplaatst en verticale gedenktekens met een maximale breedte van 100 centimeter en hoogte van 100 centimeter, gerekend vanaf het betonnen raam.
- b. Op particuliere urnengraven mogen uitsluitend horizontaal liggende gedenktekens met een maximale afmeting van 50 x 50 x 10 centimeter worden geplaatst.
- c. Een inscriptie dient minimaal 4 mm diep te zijn.  
Tekst dient voor plaatsing bekend te zijn bij de beheerder van de begraafplaats.
- d. Plaatsing van alle grafbedekking geschiedt in overleg met het Bestuur of de door hen benoemde beheerder.

### 3.2 Voorschriften aanvraag vergunning plaatsing grafbedekking

#### a. Algemeen

De *Aanvraag vergunning / melding werkzaamheden grafmonument* dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Het is van belang de vergunning vroegtijdig aan te vragen en met de uitvoering van de werkzaamheden te wachten tot de vergunning is verleend. Indien de aanvraag akkoord is wordt de vergunning samen met de factuur voor de plaatsingsrechten



verzonden. Overleg met beheerder over transport van materialen, laden en lossen is verplicht. Het is steenhouders/leveranciers niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder werkzaamheden voor derden aan graven en grafmonumenten uit te voeren. Het is steenhouders niet toegestaan hun naam, initialen of andere tekenen van herkomst op het grafmonument aan te brengen. Het is steenhouders/leveranciers niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de beheerder, vrijblijvende offertes aan te bieden aan rechthebbenden/eigenaren van grafmonumenten met betrekking tot het onderhoud/schoonmaken van deze grafmonumenten. Alle schade, veroorzaakt door toedoen van de vergunninghouder of in diens opdracht handelende persoon, komt ten laste van de vergunninghouder. Schade veroorzaakt door steenhouders/leveranciers zal direct bij hen ten laste worden gelegd. Het Bestuur heeft te allen tijde het recht een aanvraag te weigeren.

**b. Planning werkzaamheden**

De leverancier dient minimaal 2 werkdagen van tevoren contact (per telefoon of email) op te nemen met de beheerder voor het maken van een afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het vervoer van de benodigde materialen, het laden en lossen, geschiedt volgens aanwijzing van de beheerder.

**c. Schaaltekening/materiaal**

De steenhouwer/leverancier voegt bij de Aanvraag vergunning een schaaltekening, inclusief de exacte afmetingen van het monument en een beschrijving van het gebruikte materiaal/materialen.

**d. Technische specificaties**

- Grafbedekking mag alleen in materialen van deugdelijke kwaliteit worden uitgevoerd en waarvan bekend is dat deze bestand zijn tegen weersinvloeden.
- Fundering van zandgraven: betonraam.
- Fundering van keldergraven: betonraam.
- Afmeting grafzerk moet passend zijn op de fundering en mag niet uitsteken ten opzichte van de belendende grafzerken.
- Waar nodig dienen de onderdelen van de grafbedekking met de daarvoor geschikte doken aan elkaar te worden bevestigd.

**e. Afwerking na plaatsing:**

Het Bestuur verwacht een eindbeeld dat voldoet aan de normen van de begraafplaats, zulks ter beoordeling van de beheerder.

**3.3 Verwijdering grafbedekking zandgraf, keldergraf of urnennis**

- a. Bij beëindiging van de grafrecht termijn vervalt de grafbedekking of de afdekplaat aangebracht op de nis in de urnenmuur aan het Bestuur en zal deze door de beheerder worden verwijderd.
- b. De rechthebbende of belanghebbende die na het beëindigen van de grafrecht termijn de grafbedekking of afdekplaat van de nis in de urnenmuur wenst te behouden, kan dit schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur in het jaar voordat de grafrecht termijn wordt beëindigd. De rechthebbende of belanghebbende dient vervolgens deze grafbedekking of afdekplaat te verwijderen vóór het einde van de grafrecht termijn. Dit alles ook in overleg met de beheerder.



### 3.4 Voorschriften grafbeplanting

- a. Het is niet toegestaan bomen, heesters of andere opschietende gewassen op het graf aan te planten. Ook het aanbrengen van afrasteringen is niet toegestaan.
- b. Wel toegestaan is een bescheiden beplanting binnen de grafplek waarbij de toegestane hoogte maximaal 50 cm is. Blijft de eigenaar in gebreke, dan heeft het Bestuur het recht, zo het dit nodig oordeelt, na waarschuwing en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, deze beplanting te doen ruimen, op kosten van de eigenaar.
- c. Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 6 weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.

## 4 Lijkomhulsel: Aanvullende bepalingen

Een stoffelijk overschot mag uitsluitend worden begraven in een kist of ander omhulsel, eventueel met gebruikmaking van een lijkhoes, die voldoen aan de volgende eisen:

### 4.1 Bij de vervaardiging van lijkkasten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:

- a. Spaanplaat: verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).
- b. Lijm: verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyaan-lijm; verwerkt in schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm; verwerkt in perslijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat; verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.
- c. Lak: nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en - eventueel - polyesterharsen.
- d. Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten: handgrepen, ornamenten en accessoires van graf- en crematiekasten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel van buitenaf verwijderd te kunnen worden.
- e. Hoofdkussen of hoofdsteun: zak van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnen hoofdsteun.
- f. Binnenbekleding: niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde, rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zo dat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.
- g. Bodembedekking: niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra celstof onderlegger.
- h. Print en kantenband: basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.

### 4.2 Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:

- a. Doorlaatbaarheid



- Van water: gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.
  - Van gas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter per uur.
- b. Mechanische eigenschappen: treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare norm.
- c. Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.
- d. Vorm: gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.
- e. Biologische afbreekbaarheid: het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm. Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen.  
Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM: D 5152-91 of een vergelijkbare norm.

Andere omhulsels dan lijkkasten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.

*Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 20 september 2017.*